

* METCAN *

Buckets for elevators: POLYESTER METAL DETECTABLE & FLEXIBLE

Cangilones para elevadores: POLIESTER METAL DETECTABLE Y FLEXIBLE




Hardness / Dureza: 60 Shore D

Color: Blue 07 / Color: Azul 07

Maximum service temperature / Máxima temperatura utilización: 130°C/266°F

For use with moderately abrasive powders and granular products / Para productos en polvo o granulados, poco abrasivos

Type Tipo	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Nº hole / agujero	Ø mm.	capacity capacidad l	weight peso gr
100	113	50	94	97	47	2	7	0,24	85
120	129	64	110	106	51	2	7	0,41	155
140	145	81	117	120	60	2	7	0,55	173
160	170	98	128	132	69	2	7	0,75	219
180	190	105	137	140	75	2	7	1,10	293
200	205	119	147	142	74	2	9	1,24	377
230	237	75	157	152	85	3	10	1,64	431
250	262	79	161	165	87	3	11	2,17	546
300	305	100	178	180	98	3	11	3,30	702



BUCKET SECURING BOLTS / TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA CANGILON

Bolt type DIN 15237 with nut and domed washer.
Tornillo de platillo DIN 15237 con tuerca y arandela

TYPE TIPO	A mm.	B mm.	C mm.
M6 x 25	20	25	6
M8 x 30	28	30	8
M10x40	28	40	10

01.04.2020

